LERO.cn

广州市镭诺智能技术有限公司

www.leropack.cn

SIGNODE®

BXT3系列

PET 电动打包机

技术规范

MADE SWISS

瑞士制造

机器特色

■ 全触控式界面

实现简单方便的参数调整，并为操作者提供实时工具状态



■ 束紧力速度可调

针对较脆弱的捆包物用手指压力触控调节

■ 打包功能收藏夹

针对不同捆包物特性通过一键式触控开关，实现工具设置



■ 打包带对齐指示

用于确保打包带已正确插入，实现更高的打包安全性

技术规范

打包机型号	BXT3-13	BXT3-16	BXT3-19
操作模式	自动/半自动/手动	自动/半自动/手动	自动/半自动/手动
束紧力范围 正常 柔和	400 - 1200 N 150 - 750 N	900 - 2500 N 400 - 1360 N	1300 - 4500 N 400 - 1600 N
可变式束紧力速度范围	0 - 290 mm/s	0 - 220 mm/s	0 - 120 mm/s
重量（包含电池）	3.6 kg	3.8 kg	4.3 kg
尺寸（长 X 宽 X 高）	370 x 141x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	370 x 143 x 135 mm
工作场所温度	-10° C 至 +40° C	-10° C 至 +40° C	-10° C 至 +40° C
工作场所相对湿度	最高 90%	最高 90%	最高 90%
电池/充电器			
充电器类型	Bosch	Bosch	Bosch
电池充电器使用电压	100 或 110 或 230 V	100 或 110 或 230 V	100 或 110 或 230 V
充电时间	15 - 30 min	15 - 30 min	25 - 35 min
电池类型	Bosch 锂离子电池 18V，2.0Ah	Bosch 锂离子电池 18V，2.0Ah	Bosch 锂离子电池 18V，4.0Ah
每次充电后可用打带条数			
· 低束紧力	800	800	800
· 中束紧力	600	400	500
· 高束紧力	400	200	300
打包带规范			
打包带种类	PET（聚酯纤维） PP（聚丙烯）	PET（聚酯纤维） PP（聚丙烯）	PET（聚酯纤维） PP（聚丙烯）
宽度	9 - 10，12 - 13 mm	12 - 13，15 - 16 mm	15 - 16，18 - 19 mm
厚度	PET 0.4 - 0.8 mm PP 0.5 - 0.8 mm	0.5 - 1.0 mm	0.8 - 1.3 mm
机器特色			
实时显示施加的束紧力	●	●	●
可变式束紧力速度	●	●	●
打包功能收藏夹	●	●	●
不同颜色显示工具状态信息	●	●	●
打包带对齐指示	●	●	●
打包带灰尘出尘口	●	●	●
电池保护	●	●	●
零束紧力封带	●	●	●

配件

■ **保护套**
用于在恶劣的环境中
进行额外保护

■ **保护底板**
用于粗糙表面的捆包物

■ **悬挂架**
用于悬挂机器在固定位置使用

CE

05.2017 用于修正的版本